

AANLEVERSPECIFICATIES

Stanslijn

- Deze moet altijd in 100 % magenta staan;
- In steunkleur;
- De naam **Stans** hebben (MET HOOFDLETTER);
- In overdrukken staan;
- Hoeken hebben standaard een radius van 2mm. Hier kan van afgeweken worden maar de minimale hoek is 0,5mm;
- Uiteraard kunnen wij ook fantasievormen verwerken.

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren;
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk valt in het uiteindelijke drukwerk;
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld);
- Bij transparante etiketten adviseren wij om er dekwit onder te plaatsen. Deze geef je als naam White (MET HOOFDLETTER);
- Maak het drukwerk op in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en sla op als PDF.

HOFPRINT ETIKETTEN

Aanleverspecificaties voor etiketten

- Lever je bestand aan zoals dit voorbeeld, inclusief 2 mm afloop;
- Lever je bestanden aan in CMYK of in de juiste PMS kleur;
- Gebruik een minimale resolutie van 300dpi in je ontwerp;
- Maak je gebruik van lijnen, dan mogen deze niet dunner zijn dan 0,25pt;
- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben;
- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de stanslijn;
- Wij adviseren een minimale fontgrootte van 5pt.